



## Elektromotory

### Trojfázové asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko

Tyto elektromotory jsou určeny k pohonu průmyslových zařízení, např. lisů, ventilátorů, obráběcích strojů apod. Lze je používat pro prostředí mírného klimatu, ve zvláštních provedeních i v jiných klimatických podmínkách.

Elektromotory nabízíme v provedení s hliníkovou i litinovou kostrou s výkonem od 0,09 kW – 315 kW.

### Elektromotory s hliníkovou kostrou



<b>Velikost:</b>	<b>56-160</b>
<b>Výkon:</b>	<b>0,09-18,5 kW</b>
<b>Počet pólů:</b>	<b>2,4,6,8</b>
<b>Napětí do 3kW:</b>	<b>230VD/400VY</b>
<b>Napětí nad 3kW:</b>	<b>400VD/690VY</b>
<b>Frekvence:</b>	<b>50 / 60 Hz</b>
<b>Krytí:</b>	<b>IP55</b>

### Elektromotory s litinovou kostrou



<b>Velikost:</b>	<b>80-355</b>
<b>Výkon:</b>	<b>0,18 -315 kW</b>
<b>Počet pólů:</b>	<b>2,4,6,8</b>
<b>Napětí do 3kW:</b>	<b>230VD/400VY</b>
<b>Napětí nad 3kW:</b>	<b>400VD/690VY</b>
<b>Frekvence:</b>	<b>50 / 60 Hz</b>
<b>Krytí:</b>	<b>IP55</b>

**Kontaktní osoba: Ing. Petr Zelenka, tel.: 777 748 207, E-mail: zelenka@vvvmost.cz**